

## 四、分项报价表

### （一）货物分项报价一览表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 制造商          | 单位 | 数量  | 单价     | 合计      | 备注 |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|--------|---------|----|
| 1  | 笼体   | 1. 笼体<br>2. 笼宽 1000mm（不含料槽宽度）；节长 1680mm；层高 700mm, 单笼位深度：500mm；底网坡度 7°。<br>★3. 母鸡单元笼尺寸（笼深×笼宽）：500mm×420mm；每单元笼饲养 4 只母鸡；笼内高度 前高：470mm、后高 410mm。笼门净高度 220mm。<br>★4. 公鸡单元笼尺寸（笼深×笼宽×笼高）：500mm×420mm×500mm；每单元饲养 1 只公鸡，公鸡笼底网做成母鸡同坡度底网+蛋窝和安装集蛋带；公鸡单元笼对侧的母鸡单元笼尺寸（笼深×笼宽）：500mm×420mm；每单元笼饲养 4 只母鸡。<br>5. 饲养量参数：第 3 列最底层的 2 侧和第 3 列第 4 层的 2 侧饲养公鸡；每栋母鸡 47488 只、公鸡 848 只，公鸡：母鸡=1:56<br>6. 笼网材质：锌铝合金镀层钢丝，锌层厚度 275g/m²、镀层中铝含量 10%<br>7. pp 粪带，厚度 1.0mm<br>8. 料槽：275g/m²镀锌铝镁钢板，厚度 1.0mm<br>9. 笼网规格：底网：丝径 φ 2mm；隔网：丝径 φ 2.5mm；背网：丝径 φ 2mm；笼门：母鸡丝径 φ 4mm，公鸡丝径 φ 4.5mm；顶网：丝径 φ 1.8mm；前网：丝径 φ 4.5mm<br>10. 每层均配顶网<br>11. 推拉式笼门，母鸡横丝笼门、公鸡竖丝笼门<br>12. 笼架钣金件为热镀锌钢板，立柱厚度 2.0mm，U 型截面尺寸 30mm-26mm-30mm；纵撑厚度 1.2mm；挂网横撑厚度 1.5mm（立柱中间插接）；料槽支架厚度 2.0mm；粪带托架 1.0mm；L 型底横撑厚度 1.5mm<br>13. 底网采用拉丝支撑，松紧度可调<br>14. 禽舍内部地平前后误差±2.5cm，超出此范围的笼具整体调平方案由甲方提供<br>15. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>2. 型号：EI-9LZ1000-6-LT | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 组  | 795 | 3190   | 2536050 |    |
| 2  | 机头   | 1. 3+3 层机头<br>2. 整体拼装式<br>3. 含粪带涨紧调节装置<br>4. 成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-9LZ1000-6-JT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套  | 15  | 8732   | 130980  |    |
| 3  | 机尾   | 1. 3+3 层机尾<br>2. 整体拼装式，含防粪带跑偏装置、刮粪装置、机尾挡粪帘<br>3. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-9LZ1000-6-JW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套  | 15  | 15229  | 228435  |    |
| 4  | 操作车  | 1. 操作车<br>2. 每套包含：3 辆人工授精平板车+1 辆人工授精手动操作车<br>3. 上层和下层各 1 套<br>4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：操作车-3 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套  | 6   | 4674   | 28044   |    |
| 5  | 过道地板 | 1. 过道地板<br>2. 格栅式地板，包含笼具过道平台和舍内前、后端平台、前端和后端各 1 个楼梯（每栋合计 2 个楼梯）、鸡舍四周 100mm×100mm 的方钢管。甲方负责将固定 100×100 方钢管的牛角做好。<br>3. 湿帘耳房内不安装格栅式地板平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套  | 3   | 196465 | 589395  |    |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |       |        |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|--------|
|    |                         | 4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：格栅地板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |   |       |        |
| 6  | 横 向 出 粪（框架整体热浸锌）（含粪沟盖板） | ★1. 横向出粪（框架整体热浸锌）<br>2. PVC 带，厚度 3mm，宽度 0.6m，长度 15 米，无转角<br>3. 驱动电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级，横担固定<br>4. 粪沟净宽度：1.2m<br>5. 粪沟盖板：仅落粪口处不铺设，其余位置全部铺设盖板。盖板使用玻璃钢板材质<br>6. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：横向出粪-带式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 3 | 16795 | 50385  |
| 7  | 斜 向 出 粪（框架整体热浸锌）        | ★1. 斜向出粪（框架整体热浸锌）<br>2. PVC 带，厚度 3mm，宽度 0.6m，长度 9.7 米<br>3. 驱动电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级<br>4. 扬粪高度：3 米<br>5. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：斜向出粪-带式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 3 | 9577  | 28731  |
| 8  | 小 行 车 喂料机               | 1. 小行车喂料机：每栋含 5 套上 3 层行车；每栋含 10 套下 3 层行车<br>2. 275g 镀锌板折弯拼装，3 层行车<br>3. 驱动电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级<br>4. 配置双向到位检测及保护开关<br>5. 配置脱轨/断线检测<br>6. 配置遥控功能<br>7. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：喂料机-3 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 55531 | 166593 |
| 9  | 料塔                      | 1. 料塔<br>2. 储料量 20.6T（饲料密度按 0.65T/m³ 计算），材质为 275g/m² 热镀锌钢板。料塔腿 6 根<br>3. 双面镀锌钢板 275g/m²，2 层筒体，上锥板 δ=1.2mm、上筒体 δ=1.0mm、下筒体 δ=1.2mm，下锥板 δ=1.2mm，支腿 δ=2.5mm，容积 31.67m³，进料口直径 490mm，出料口直径 490mm，料塔下锥角度不得大于 60°，料塔所用螺丝均采用热浸锌螺丝，所有螺栓都带有黑色防水胶垫。<br>4. 内壁光滑不堆积饲料，不易造成起拱。<br>5. 料塔支腿有斜拉撑、直拉撑、直连可以起到稳固支腿的作用，支腿不得采用接驳式连接。<br>6. 料塔爬梯要求设计防滑，防滑为双鱼眼凸起结构，脚踏钢板厚度 1.2mm；脚踏与立柱距离 50mm，爬梯宽度 500mm，爬梯最下层离地面高度 283mm，爬梯侧板厚度 1.2mm；保护圈之间有不同长度扁钢竖件连接；防护圈间距 800mm，直径 700mm，防护圈钢板厚度 1.2mm。<br>7. 料塔高于地面 2.1 米处设置爬梯与防护栏，料塔顶部设有安全带挂钩固定锚点确保安全。<br>8. 仓顶盖厚度 1.2mm，Q235 喷塑，喷涂 60um 银灰色涂层。<br>9. 料塔下锥板带有翻边设计。<br>★10. 料塔内配置分流器，防止坨料<br>11. 料塔与料塔底之间使用软连接结构<br>12. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-330602 | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 3 | 10677 | 32031  |
| 10 | 料 塔 称 重                 | 1. 料塔称重<br>2. 立式称重，含控制柜（独立显示，不与环控器传送数据）。仅记录料量，不具备自动打料功能<br>★3. 数据上传厂务管理平台<br>4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-LTCZX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 3 | 8506  | 25518  |
| 11 | 供 料 系 统                 | 1. 供料系统<br>2. Φ102 管径塞盘输料系统。102mm 热镀锌钢管，塞盘转角不锈钢外壳<br>3. 驱动电机防护等级 IP55，绝缘等级 F 级<br>4. 配置主供料室外支撑管及固定附件及电机处防雨罩<br>5. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 3 | 34010 | 102030 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |   |   |       |        |  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|--------|--|
|    |                 | 型号：供料-塞盘式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |   |   |       |        |  |
| 12 | 饮 水 系 统         | 1. 饮水系统<br>2. 饮水线：32 条<br>3. 方型饮水管（22×22）<br>4. 红色锥阀饮水器（蛋鸡用）<br>5. 母鸡饮水线：28 条 16 个乳头/3.36 米，配 V 型水槽（带末端排水）<br>6. 公鸡饮水线：4 条 8 个乳头/3.36 米，配接水杯<br>7. 每栋 12720 个饮水器<br>8. 配 2 套加药器：型号：D25BL5VFCN 1-5%（1:100-1:20）<br>9. 前端水处理 2 套<br>10. 含电子计数水表（连接环境控制器记录饮水量）/减压阀/二级过滤（50 μm、不锈钢滤网）<br>11. 主进水管采用 Φ32PVC 饮水管<br>★12. 公鸡饮水线平时同母鸡饮水线一起饮水，必要时可以实现公鸡饮水线单独饮用加药水源<br>13. 1 套负责上面 3 层的供水；另外 1 套负责下面 3 层的供水<br>14. 饮水线末端排水：主排水管 Φ50 PVC 水管，冲洗时排至室外<br>15. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-YS-ZF | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 64984 | 194952 |  |
| 13 | 饮 水 系 统 自 动 反 冲 | 1. 饮水系统自动反冲<br>★2. 定时自动反冲<br>3. 若采用脉冲冲洗，气源（空压机）由甲方自备，并将供气点引至每栋水线前端位置<br>4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-YS-K/FC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 18912 | 56736  |  |
| 14 | 饮 水 系 统 缺 水 检 测 | 1. 饮水系统缺水检测<br>2. 智能水线控制器<br>3. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-YS-K/QS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 15609 | 46827  |  |
| 15 | 风 机 系 统         | 1. 风机系统（28 台/栋）<br>★2. 50 寸拢风筒直驱 AC 风机（国产 AC 电机/1.5kW/三相 380V/50Hz）<br>进口安全网 1340*1340；50 拢风筒 II，镀锌铝镁板，δ=0.6；50 拢风筒连接板 III，镀锌铝镁板，δ=2.5；上围板，镀锌铝镁板，δ=1；下围板，镀锌铝镁板，δ=1；左围板，镀锌铝镁板，δ=1；右围板，镀锌铝镁板，δ=1；电机支架，700*110*30，碳钢方管 δ=3，表面喷塑；50 蝴蝶门阀叶，镀锌铝镁板，δ=1；50 蝴蝶门折弯挡板，镀锌铝镁板，δ=2.5；风机电机，380V B30 八滑槽 IP56 铝壳电机 X 固定方式 顶出线；风机叶轮-轮毂、轴套，压铸铝合金；风机叶轮-叶片，注塑、材质 PPG30；风机紧固件，304 不锈钢<br>3. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-FJ                                                                             | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 76796 | 230388 |  |
| 16 | 通 风 小 窗 系 统     | 1. 通风小窗系统<br>2. 通风小窗（122 套/栋）：窗体 PS 材质，含防鸟网，洞口尺寸：1200mm×270mm；小窗间距 1.5 米，6 米安装 4 个；不配置小窗防雨罩，配置一体式防雨罩遮光罩<br>3. 小窗驱动机构（3 套/栋）：每套配置 1 台推杆电机+1 台手动绞盘，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级，拉杆 Φ5mm 涂塑钢丝<br>4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-TFXC                                                                                                                                                                                                                                                           | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 57408 | 172224 |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |   |   |       |        |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-------|--------|--|
| 17 | 进风口系统（苯板）    | 1. 进风口系统（苯板）<br>2. 门板材质为苯板，厚度 50mm，容重 15kg/m³<br>3. 门板两侧为玻璃钢板，内部保温材料为苯板<br>4. 自动控制，每栋舍共 6 套驱动，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级；端墙打开角度 90°，侧墙打开角度 65°<br>5. 端墙进风口 2 套，每套：长度:12.0m 高度:0.65m 层数:2 层<br>6. 侧墙进风口 4 套，每套：长度:18.0m 高度:0.65m 层数:2 层<br>7. 不配置边框，门板直接安装在鸡舍钢结构框架上（钢管围成的洞口）<br>8. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-JFK                                                                                                              | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 35406 | 106218 |  |
| 18 | 湿帘系统（深水槽）    | 1. 湿帘系统（深水槽）<br>2. 外挂深水槽湿帘<br>3. 7090 型湿帘，湿帘纸不涂黑<br>4. 配置单面防鼠网<br>5. 端墙湿帘 2 套，每套：长度:12.6m 高度:2.36m 湿帘纸高度:2.0m<br>6. 侧墙湿帘 4 套，每套：长度:18.0m 高度:2.36m 湿帘纸高度:2.0m<br>7. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-SL-SSC                                                                                                                                                                                                                  | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 50600 | 151800 |  |
| 19 | 环控器          | 1. 环境控制器<br>2. 配置静压模块<br>3. 13 个温度探头（含 1 个室外温度探头）<br>4. 1 个室内湿度探头<br>5. 不配置二氧化碳探头<br>6. 具备控制风机、小窗、湿帘、进风口、照明（可调光）、加热、水量统计、厂务平台接口功<br>7. 分体式报警器，分贝≥110 分贝，提供声、光报警提示<br>★8. 独立 12 路湿帘、12 路进风口、4 路搅拌风机控制<br>★9. 所有风机停转检测与皮带异常报警，所有风机（含变频）供电（缺相、电流）异常监测，保护电机<br>10. 第二套控制系统联动控制，有全自动、半自动 2 种应急控制模式可选<br>11. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-DCS-PRO                                                                             | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 15800 | 47400  |  |
| 20 | 智慧养殖厂务管理平台   | 1. 智慧养殖厂务管理平台<br>★2. 场区光纤有线群控系统，计算机联网、手机可查看。（包含料塔称重数据）<br>3. 甲方自备办公室电脑，并接入互联网<br>4. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 2041  | 6123   |  |
| 21 | 前端综合控制柜（立式柜） | 1. 前端综合控制柜（立式柜），钢板喷塑壳体<br>2. 塞盘供料：1 路<br>3. 料塔称重电源：1 路<br>4. 智能水线控制器电源：1 路<br>5. 上 3 层行车喂料：5 路（含遥控）<br>6. 下 3 层行车喂料：10 路（含遥控）<br>7. 湿帘泵（深水槽）：6 路<br>8. 端墙进风口（正反转）（380V）：6 路<br>9. 小窗（正反转）：3 路<br>10. 舍内照明电源：1 路<br>11. 舍内机头端工作照明电源：1 路<br>12. 电梯出蛋：5 路<br>13. 水平出蛋：10 路，每列上三层为 1 路，每列下三层为 1 路<br>14. 风机（旋钮、指示灯）：28 路<br>15. 蓄电池电量显示：1 路<br>16. 停电报警器：1 路<br>17. 单、三相电源保护模块：1 路<br>18. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他型号：EI-ZK/Q | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3 | 32314 | 96942  |  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |    |       |         |  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----|-------|---------|--|
| 22  | 后端室内综合控制柜（立式柜） | 1. 后端室内综合控制柜（立式柜），钢板喷塑壳体，面板配置旋钮<br>2. 风机控制（含旋钮）：28 路<br>3. 风机手动控制开关：1 套<br>★4. 笼体清粪电机（同一列 2 台电机使用组合式旋钮控制）：10 路；手动控制+遥控控制<br>5. 横向清粪电机：1 路；手动控制+遥控控制<br>6. 斜向清粪电机：1 路；手动控制+遥控控制<br>7. 舍内机尾端工作照明电源：1 路<br>8. 三相电源保护模块：1 路<br>★9. 预留栋舍之间互相取电接口，每路满足为 8 台风机应急供电，2 路共计 16 台<br>10. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-ZK/H                                                                                             | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3  | 32314 | 96942   |  |
| 23  | 照明系统           | 1. 照明系统<br>2. 可调光 LED 灯管照明，配置 2 套调光电源，上 3 层和下 3 层分开单独调光<br>3. 采用载波控制技术，灯管带有恒流芯片，前后照度均匀，消除低压压降带来的前后灯具功率不一致的问题<br>4. 灯管长度 3.45 米/根（含两端连接线），灯管发光本体 1.55 米/根，灯管功率 8W/根<br>5. 笼具顶部对射安装，最两侧安装在侧墙上；<br>6. 上 3 层笼具安装 10 条、下 3 层笼具安装 10 条，计 20 条<br>7. 上 3 层笼具 6 个过道各吊装 1 条、下 3 层笼具 6 个过道各吊装 1 条；<br>8. 合计 10+10+6+6=32 条<br>9. 配置机头、机尾端工作照明，前后各 6 个 LED 灯泡<br>10. 种鸡色温 3000K<br>11. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-GK | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3  | 72682 | 218046  |  |
| 24  | 电缆及线槽          | 1. 电缆及线槽（网格桥架）<br>2. 不包含连接前端和后端的主电源电缆<br>3. 国标护套电缆，仅配置上述设备使用电缆。配置前端和后端电源分支柜到前端和后端综合控制柜的电缆<br>4. 不配置主电缆，甲方负责将主电源分别引入前端和后端电源分支柜<br>5. 桥架/线槽：主线槽使用网格桥架，分支使用 PVC 国标电工套管<br>6. 甲方自备前端和后端电源分支柜<br>7. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：RVV、RVVP                                                                                                                                                                           | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 栋 | 3  | 47006 | 141018  |  |
| 25  | 集蛋系统           | ★1. 集蛋系统（高低两档调速）<br>2. 水平集蛋：每套：12 组输蛋模块（公鸡笼所在位置也同样配置水平出蛋）+2 套链轮箱；有效过滤软壳蛋、破壳蛋等，配有清洁盘；配有转动毛刷清洁集蛋带<br>3. 梯级集蛋：皮带+蛋爪；集蛋能力： $\geq 1.2$ 万枚/小时<br>4. 人工捡蛋台：将鸡蛋输送至每列前端，每列前端配置人工捡蛋台<br>5. 集蛋带：每套 12 条宽度 92mm，无孔蛋带，国产蛋带（公鸡笼所在位置也同样配置集蛋带）<br>6. 其他：成品购置安装，配套安装附件及其他<br>型号：EI-JDXT                                                                                                                                      | 蚌埠依爱电子科技有限公司 | 套 | 15 | 31746 | 476190  |  |
| 合 计 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |    |       | 5959998 |  |

注：该表格仅供参考，投标人可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：蚌埠依爱电子科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日 期：2026 年 7 月 27 日